

Лазерная измерительная техника

ALC 2/1

Номер для заказа 393.665



Технические характеристики

Количество линий	1 горизонтальная 1 вертикальная
Видимая зона линий	180° по горизонтали и по вертикали
Точность	± 3 мм/30 м
Диапазон самонивелирования	± 6°
Макс. радиус действия	30 м
Макс. радиус действия с приемником	60 м
Продолжительность работы	25 ч
Температурный диапазон	-18° - +50 °С
Класс лазера	2
Вес	0,28 кг

Стандартная комплектация

Батарейки 3x AA
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M ¼-ALC
1 поясная сумочка ВЕР ALC 2/1
1 чемодан для переноски ТК-S ALC 2/1

Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами

- Две линии лазера, видимые на 180° и подключаемые отдельно.
- Проекция «лазерного креста».
- Самонивелирование.
- Оптический сигнал при превышении диапазона самонивелирования.
- Отключаемое самонивелирование.
- Отличная видимость луча лазера благодаря безбликовым стеклам.
- Простое управление одной кнопкой.
- Подключаемая функция пульсации для использования с приемником.
- Резьба ¼" для штатива.