

Безопасный пылесос для стройплощадок/мастерских

VC 35 L MC

Номер для заказа 369.799



Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность. | 1380 Вт |
| Макс. объемный расход | 3660 л/мин |
| Макс. вакуум | 23000 Па |
| Площадь фильтра | 6150 см ² |
| Объем резервуара | 34 л |
| Заправочный объем, жидкость | 19 л |
| Приборная розетка | 100-2200 Вт |
| Размеры (Д x Ш x В) | 505 x 380 x 580 мм |
| Вес | 9,5 кг |

Стандартная комплектация

| |
|--|
| Шланг 4м x 32 мм с адаптером 32/28 мм, адаптером 5-32 мм и удлинителем |
| 1 фильтр-мешок |
| 1 плоский складчатый фильтр, класс L/M |
| 1 колено |
| 2 металлические пылеотсасывающие трубки 0,5 м |
| 1 напольная насадка с зажимом в сборе со сменной вставкой (щетка, резиновая кромка) |
| 1 щелевая насадка |

Безопасный пылесос с ручной системой очистки фильтра, 35 л, класса L

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- Запатентованная система очистки фильтра: очистка нажатием кнопки, через пылеудаляющий шланг.
- Применение конструкции с плоским складчатым фильтром обеспечивает возможность оптимального использования контейнера для приемки пыли и грязи.
- Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения.
- С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения.
- Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг.
- Возможность хранения инструментов на крышке пылесоса и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке.
- Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами.
- Рассчитан на повышенные нагрузки при промышленном применении. Оптимально подходит для уборки офисов, складских помещений, мастерских и салонов автомобилей. Предназначен для пылеудаления от малого электроинструмента, например, дельташлифмашин, виброшлифовальных, эксцентриковых машин, электролобзиков. Для отсоса пыли от инструментов, с незначительным пылеобразованием.
- Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м³.