

Безопасный пылесос для стройплощадок/мастерских

VCE 26 L MC

Номер для заказа 405.426



Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность. | 1250 Вт |
| Макс. объемный расход | 3600 л/мин |
| Макс. вакуум | 21000 Па |
| Площадь фильтра | 3000 см ² |
| Объем резервуара | 25 л |
| Заправочный объём, жидкость | 16 л |
| Приборная розетка | 100-2600 Вт |
| Размеры (Д x Ш x В) | 397 x 377 x 533 мм |
| Вес | 7,6 кг |

Стандартная комплектация

| |
|--|
| Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом |
| 1 адаптер |
| 1 фильтрующий элемент, класс L/M |
| 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L |
| 1 пылесборник PP |
| 2 алюминиевые пылеудаляющие трубки 0,5 м |
| 1 щелевая насадка |
| 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями |
| 1 насадка для мягкой обивки |
| 1 круглая щётка |
| 1 держатель для пылеудаляющей трубы |
| 1 держатель для принадлежностей |
| 1 держатель для кабеля/шланга |

Безопасный пылесос с ручной системой очистки фильтра

- Удобный и компактный пылесос, простота использования и удивительная мобильность.
- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- В результате активации ручной очистки фильтра пыль, скопившаяся в фильтрующем элементе удаляется направленным потоком воздуха.
- Контроль степени всасывания.
- С отделением для всасывающих насадок и трубок на задней стороне устройства.
- Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами.
- Рассчитан на повышенные нагрузки при промышленном применении. Оптимально подходит для уборки офисов, складских помещений, мастерских и салонов автомобилей. Предназначен для пылеудаления от малого электроинструмента, например, дельташлифмашин, виброшлифовальных, эксцентриковых машин, электролобзиков. Для отсоса пыли от инструментов, с незначительным пылеобразованием.
- Оснащен фильтр-мешком из прочного нетканого полотна для оптимального заполнения. Обеспечивает надежное и безопасное удаление собранной пыли.
- Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м³.