

## Угловая шлифовальная машина

### LE 14-7 125 INOX Set Номер для заказа 364.614



Угловая шлифовальная машина INOXFLEX мощностью 1400 Вт, специализированный инструмент для обработки нержавеющей и легированных сталей, Ø 125 мм

Технические характеристики	
Макс. Ø шлифовального инструмента	125 мм
Макс. Ø полировального элемента	160 мм
Частота вращения на холостом ходу	2100-7500/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация	
1 защитный кожух, шлифование Ø 125	
1 ручка SoftVib	
1 зажимной фланец	
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14	
1 лепестковый шлифовальный диск P 60	
1 диск для шлифования угловых швов 6 А, средний	
1 лепестковый полировальный диск SC-VL, средний	
1 диск из нетканого полотна SC с креплением на «липучке», жесткий	
1 диск из нетканого полотна SC с креплением на «липучке», средний	
1 диск из нетканого полотна SC с креплением на «липучке», очень мягкий	
1 PyraFLEX A 160	
1 PyraFLEX A 65	
1 PyraFLEX A 45	
1 PyraFLEX A 30	
3 диск GlossFLEX	
1 тарельчатый шлифовальный круг с «липучкой» Hook	
1 полировальный набор Poli Set mini	
1 вкладыш в чемодан для переноски	
1 пластмассовый чемодан для переноски	

- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности.
- Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения. Предотвращает посинение и перекус в результате выделения тепла.
- Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы.
- Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации.
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух.
- Блокировка шпинделя.
- Однополюсный выключатель.
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В.