

Шуруповерты для гипсокартона

ADW 18,0-42 M + AD 18,0/3,0 R

Номер для заказа 390.852



Комбинированный набор для специалистов по гипсокартону ADW 18,0-42 M + AD 18,0/3,0 R

- Электронный переключатель для плавной регулировки частоты вращения позволяет выполнить точную установку шурупов.
- Правое/левое вращение; нейтральное положение: остановка работы.
- Эргономическая нескользящая прорезиненная ручка для безопасной и комфортной работы.
- Встроенный светодиодный фонарь.
- Индикатор состояния зарядки.
- Насадка с ленточным магазином для шурупов, снимается без использования дополнительного инструмента.

Технические характеристики ADW 18,0-42 M

Напряжение аккумулятора	18,0 В
Емкость аккумулятора	1,5/3,0 А·ч
Крутящий момент макс.	8,5 Нм
Частота вращения на холостом ходу	0-4200/мин
Крепление инструмента	¼"
Уровень звукового давления	87дБ(А)
Макс. Ø шурупа для дерева	5x70 мм
Макс. Ø шурупа для металла	4,2x45 мм
Макс. Ø шурупа для металла самонарезающий	4,2x16 мм
Вес с аккумулятором	1,6 кг

Технические характеристики AD 18,0/3,0 R

Напряжение аккумулятора	18,0 В
Емкость аккумулятора	1,5/3,0 А·ч
Крутящий момент макс. (ступень сверления)	40/60 Нм
Частота вращения на холостом ходу, I скорость	0-360/мин
Частота вращения на холостом ходу, II скорость	0-1500/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5-13 мм
Крепление инструмента	¼"
Макс. Ø сверления в дереве	45 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø шурупа	12 мм
Вес с аккумулятором	1,4 кг

Стандартная комплектация

1 ADW 18,0-42
1 AD 18,0/3,0 R
1 насадка с ленточным магазином для шурупов M-DW
1 ограничитель глубины для шурупов с распространенным Ø головки
1 угловая насадка WV-R AD 18,0/3,0 R
1 сверлильный патрон BF-R AD 18,0/3,0 R
1 защитный колпачок для редуктора
2 аккумулятор AP-T 18,0/3,0
1 прибор для зарядки аккумуляторов CA-T 18,0/3,0
1 бита DB PH2 25 C6,3
2 биты DB PH2 175 E6,3
1 битодержатель UN-M 50 E6,3-C6,3
1 торцевой шестигранный ключ, SW 4
1 чемодан для переноски ТК-L BoB-2
1 вкладыш в чемодан для переноски TKE AD+ADW