

Шуруповерт для гипсокартона

AD 18,0/3,0 R

Номер для заказа 390.828



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18,0 В
Емкость аккумулятора	1,5/3,0 А·ч
Крутящий момент макс. (ступень сверления)	40/60 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу, I скорость	0-360/мин
Частота вращения на холостом ходу, II скорость	0-1500/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5-13 мм
Крепление инструмента	1/4"
Макс. Ø сверления в дереве	45 мм
Макс. Ø сверления в стали	13 мм
Макс. Ø шурупа	12 мм
Вес	1,4 кг

Стандартная комплектация

1 угловая насадка WV-R AD 18,0/3,0 R
1 сверлильный патрон BF-R AD 18,0/3,0 R
2 аккумулятора AP-T 18,0/3,0
1 прибор для зарядки аккумуляторов CA-T 18,0/3,0
1 бита DB PH2 25 C6,3
1 защитный колпачок для редуктора
1 чемодан для переноски TK-L VoB-1
1 вкладыш в чемодан для переноски TKE AD/ADW

Двухскоростной аккумуляторный шуруповерт 18,0 В с литий-ионным блоком

- Электронный переключатель для плавной регулировки частоты вращения позволяет выполнить точную установку шурупов.
- Эргономическая нескользящая прорезиненная ручка для безопасной и комфортной работы.
- Правое/левое вращение; нейтральное положение: предохранительный блокиратор.
- 20 ступеней крутящего момента, а также 1 скорость сверления.
- Крепление для инструмента 1/4" для вставки бит непосредственно в сверлильный шпиндель. Благодаря чему модель становится на 6 см меньше.
- Встроенный светодиодный фонарь.
- Индикатор состояния зарядки.
- Наилучшим образом подходит для сверления в дереве, металле, высверливания точечной сварки, заклепок, для работ по завинчиванию/отвинчиванию и монтажных работ, крепления дюбелей в силикатном кирпиче, каменной кладке, сверления алмазной сверлильной коронкой в плитке, керамограните, перемешивания легких смесей.