

Шуруповерт для гипсокартона

ADW 18,0-42 M

Номер для заказа 390.844



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18,0 В
Емкость аккумулятора	1,5/3,0 А·ч
Крутящий момент макс.	8,5 Нм
Частота вращения на холостом ходу	0-4200/мин
Крепление инструмента	¼"
Уровень звукового давления	87дБ(А)
Макс. Ø шурупа для дерева	5x70 мм
Макс. Ø шурупа для металла	4,2x45 мм
Макс. Ø шурупа для металла самонарезающий	4,2x16 мм
Вес с аккумулятором	1,6 кг

Стандартная комплектация

1 ограничитель глубины для шурупов с распространенным Ø головки
2 аккумулятора AP-T 18,0/3,0
1 прибор для зарядки аккумуляторов CA-T 18,0/3,0
1 бита DB PH2 25 C6,3
2 биты DB PH2 175 E6,3
1 битодержатель УН-М 50 E6,3-C6,3
1 насадка с ленточным магазином для шурупов M-DW
1 чемодан для переноски ТК-L ВоВ-1
1 вкладыш в чемодан для переноски ТКЕ AD/ADW
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4

Аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона 18,0 В с насадкой с ленточным магазином для шурупов

- Электронный переключатель для плавной регулировки частоты вращения позволяет выполнить точную установку шурупов.
- Правое/левое вращение; нейтральное положение: остановка работы.
- Съёмный ограничитель глубины со стальным колпаком и кольцевым магнитопроводом для промышленного применения, ступенчатая регулировка.
- Малошумная кулачковая муфта, автоматически отключается при достижении глубины завинчивания.
- Не выскальзывающая ручка по оси самореза и прорезиненный выключатель обеспечивают комфорт в работе без переутомления.
- Встроенный светодиодный фонарь.
- Возможна работы от литий-ионного аккумулятора 1,5 А·ч и 3,0 А·ч. Возможность поставки аккумулятора 1,5 А·ч.
- Насадка с ленточным магазином для шурупов, снимается без использования дополнительного инструмента.