

## Перфораторы, дрели

### CHE 2-26 SDS-plus Номер для заказа 365.904



#### Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	0-1100 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-5200 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	2,3 Дж
Макс. Ø сверления в бетоне	26 мм
Макс. Ø сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка)	68 мм
Макс. Ø сверления в дереве	30 мм
Потребляемая мощность	800 Вт
Крепление инструмента	SDS-plus
Вес	2,5 кг

#### Стандартная комплектация

1 ручка
1 ограничитель глубины сверления
Чемодан для переноски

### Универсальный перфоратор весом 2,5 кг, SDS-plus

- Легкий перфоратор с функцией зубильного молотка мощностью 800 Вт в форме пистолета с функцией правого и левого вращения.
- Сверление с функцией перфоратора.
- Ограничитель глубины сверления: для точных работ.
- Остановка вращения для перехода к работе зубилом.
- Макс. диапазон сверления до 26 мм.
- Выключатель с переключателем ускорения; режим непрерывной работы.
- Идеально подходит для сверления и ударного сверления отверстий диаметром 4-18 мм в каменной кладке и бетоне для крепления дюбелей, а также сверления сквозных отверстий.
- Для легких долбежных работ при удалении штукатурки и плитки.