

Перфораторы, дрели

CHE 5-45 SDS-max Номер для заказа 365.912



Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	235-500/мин
Число ударов на холостом ходу	1350-2870/мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	7,1 Дж
Положения установки зубила	12
Макс. Ø сверления в бетоне	45 мм
Макс. Ø сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка)	105 мм
Потребляемая мощность	1100 Вт
Крепление инструмента	SDS-max
Вес	5,9 кг

Стандартная комплектация

1 ограничитель глубины сверления
1 ручка
1 тубик смазки
Чемодан для переноски

Комбинированный перфоратор весом 5 кг, SDS-max

- Удобный в эксплуатации перфоратор с функцией зубильного молотка мощностью 1100 Вт L-образной формы.
- Сверление с функцией перфоратора.
- Остановка вращения для перехода к работе зубилом.
- Макс. диапазон сверления: до 45 мм с ударным сверлом, 80 мм сверление с помощью фрезерной коронки, 90 мм сверление с помощью твердосплавной сверлильной коронки.
- С возможностью регулировки частоты вращения для установки оптимальной частоты вращения в зависимости от выполняемой работы и используемого инструмента.
- С дополнительной ручкой и виброгасящей ручкой.
- Идеально подходит для ударного сверления отверстий диаметром 10-32 мм в каменной кладке и бетоне для комбинированных, инъекционных и анкерных систем крепления, а также выполнения сквозных отверстий.
- Предназначен для легких долбежных работ при снятии штукатурки, каменной кладки и легкого бетона.
- Встроенный индикатор предупреждает о необходимости замены угольных щеток и сроке сервисного обслуживания.