

Пила

CSM 4060

Номер для заказа 307.815



Технические характеристики

Ø пильного полотна	185 мм
Ø посадочного отверстия пильного полотна	20 мм
Макс. глубина пропила (90°)	0-63 мм
Макс. толщина материала при работе по стали 400 Н/мм ²	6 мм
Макс. толщина материала при работе по алюминию 250 Н/мм ²	10 мм
Частота вращения на холостом ходу	3800/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	720 Вт
Вес	5,4 кг

Стандартная комплектация

2 твердосплавных пильных полотна по стали, 38 зубьев (185 x20 мм)
1 параллельный упор
1 накидной ключ / гаечный ключ с открытым зевом
1 защитные очки
1 пластмассовый чемодан для переноски

Ручная циркулярная пила по металлу для сухой резки

- Точная резка по металлу без охлаждающей жидкости.
- Регулировка направляющей планки без использования дополнительного инструмента, бесступенчатая регулировка глубины резки до 63 мм.
- Контейнер для сбора стружки со смотровым глазком: большой по размеру, освобождается без использования дополнительного инструмента.
- Специальные твердосплавные пильные полотна: распил без заусенцев, отрез по длине резцовых шпилек без необходимости зачистки резьбы.
- Блокировка шпинделя.
- Выключатель с блокировкой включения и фиксатором.
- Макс. толщина реза: цельный материал/ листовая сталь: 6 мм; Материал круглого сечения: 20 мм; Полые профили: 63 мм.