

## Пила

### SBG 4910

Номер для заказа 390.518



#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Отдаваемая мощность	445 Вт
Размеры пильной ленты	1335x13x0,65 мм
Скорость движения ленты в минуту	60/80 м/мин
Размеры (Д x Ш x В)	66x31x38 мм
Макс. диапазон резки: Круглое поперечное сечение под углом 45°/90°	68 мм/80 мм
Макс. диапазон резки: Квадратное поперечное сечение под углом 45°/90°	60 мм/80 мм
Макс. диапазон резки: Прямоугольное поперечное сечение под углом 45°/90°	8x55 мм/ 100x80 мм
Вес скобы пилы	7,9 кг
Вес (устройства в сборе)	18 кг

#### Стандартная комплектация

1 параллельный упор
1 биметаллическая пильная лента

### Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамой

- 2 скорости движения ленты: для пиления сплошных и полых профилей.
- Рекомендованная скорость ленты: ступень I, сплошной материал: сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Ступень II, трубы из стали, нержавеющей стали, алюминия.
- Возможности резки без стола пилы: прямолинейный рез при 90°, круглое и квадратное поперечное сечение макс. 80 мм, прямоугольное поперечное сечение макс. 100x80 мм.
- Бесступенчатая регулировка угла реза в диапазоне от 0° до 45° без использования дополнительного инструмента.
- С пильным столом, простота демонтажа для работы в ручном режиме.
- Направляющая пильной ленты на шариковых опорах с трехточечным контактом для оптимального процесса резки.
- С стопорным устройством-скобой: для мобильного использования и простой транспортировки.
- Предохранительный выключатель: для предотвращения непреднамеренного повторного включения при перепаде электроэнергии.
- Работа без охлаждающей жидкости.
- Машина SBG идеально подходит для использования в пожароопасных зонах для безыскровой резки металла.