

Полировальная машина

L 602 VR

Номер для заказа 329.800



Технические характеристики

Макс. Ø полировального элемента	220 мм
Макс. Ø опорного диска	175 мм
Частота вращения на холостом ходу	400-2400/мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	1000 Вт
Крепление инструмента	M 14
Вес	3,3 кг

Стандартная комплектация

- | |
|--------------------|
| 1 боковая рукоятка |
| 1 ручка-скоба |

Полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом

- Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки и контроль температуры.
- Двигатель мощностью 1500 Вт с высоким КПД.
- Встроенная система изменения направления отводимого воздуха: защищает мотор от прямого воздушного потока.
- Способна выдерживать большие нагрузки благодаря первоклассной системе охлаждения.
- Максимальное удобство в работе благодаря сбалансированному распределению веса и 3 вариантам расположения рукояток в зависимости от ситуации применения.
- Резиновый выступ предохраняет машину и обрабатываемую поверхность от повреждения при замене подушечки.
- Блокировка шпинделя.