

Полировальная машина

PE 14-2 150 Set Номер для заказа 376.175



Технические характеристики

Макс. Ø полировального элемента	200 мм
Макс. Ø опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	380-2100/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д × В)	402×117 мм
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 ручка
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке», амортизированный Ø 150 мм
1 полировальная губчатая насадка PS-B 160
1 полировальная губчатая насадка PS-BL 160
1 полировальная подушечка из овчины TW-PT 160
1 салфетка из микрофибры MW-P
1 специальная абразивная политура SpecialPolish P05/03 250 мл
1 политура NanoPolish & Wax P02/06 250 мл
2 вкладыша в чемодан для переноски
Пластмассовый чемодан для переноски

POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом

- Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры.
- Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального охлаждения.
- Переключатель ускорения: для плавного пуска, пусковая частота вращения на первой скорости (250 об/мин) фиксатор для работы в непрерывном режиме.
- Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует значительному снижению уровня шума.
- Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- Блокировка шпинделя: идеально расположена для того, чтобы отключить устройство при возникновении ошибки, не касаясь органов управления машиной.
- С прорезиненной опорной поверхностью.
- Кабель PUR H05-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и растрескиванию.