

Полировальная машина

XC 3401 VRG Set Номер для заказа 334.081



Технические характеристики

Макс. Ø полировального элемента	160 мм
Макс. Ø опорного диска	140 мм
Частота вращения на холостом ходу	160-480/мин
Ход	8 мм
Число ходов на холостом ходу	3200-9600/мин
Потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	590 Вт
Вес	2,6 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 140
1 ручка-скоба
1 полировальная губчатая насадка PS-W 160
1 салфетка из микрофибры MW-C
1 специальная абразивная политура SpecialPolish P05/03 250 мл
1 политура NanoPolish & Wax P02/06 250 мл
1 сумка

Ротационно-эксцентрикковые полировальные машины с приводом принудительного действия

- Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения.
- Ход полирования 8 мм для высокого КПД.
- Непрерывное принудительное действие привода для получения равномерной картины полирования.
- Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» для полирования.
- Съёмная, эргономичная ручка-скоба, а также рукоятка на коже для удобства манипулирования инструментом в любом положении.
- Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает поверхность при обработке.
- Высокая плавность хода благодаря противовесу.
- Небольшая высота и малый вес.
- Блокировка шпинделя.
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В.