

## Обработка поверхностей, шлифование

**SE 14-2 125 Set** Номер для заказа 391.174



**SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева**

- Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры.
- Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального охлаждения.
- Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- Рукоятка на кожухе: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. С защитной решеткой на лобовой части обмотки якоря и бронированной обмоткой на якоре. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продлевает срок его службы.
- Обмотка поля с эпоксидным слоем.
- Защитный кожух с поворотным боковым сегментом.
- Простое управление благодаря удобному и пылезащищенному выключателю.
- Кабель PUR H07-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и растрескиванию.
- Блокировка шпинделя.
- Специализированный шлифовальный инструмент, используемый для проведения работ по санации, ремонту, благоустройству, для обработки нержавеющей стали, металла, натурального и искусственного камня, деревянных поверхностей и лакокрасочных покрытий.

### Технические характеристики

Макс. Ø опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	600-2100/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x Ш x В, вкл. пылеудаляющий кожух)	370x170x140 мм
Вес	2,6 кг

### Стандартная комплектация

1 защитный кожух SG D125 SE
1 Адаптер SAD-C D32 AS
1 дополнительная ручка SE 14-2 125 M8
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на «липучке» SP D125-8 H/F
1 чемодан для переноски ТК-L BoB-2
1 вкладыш в чемодан для переноски TKE SE 14-2 125
4 единицы шлифовального материала Ø 125 мм
1 торцевой штифтовой гаечный ключ изогнутый 1 торцевой шестигранный ключ, SW 4
1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный
3 кабельных держателя