

## Обработка поверхностей, шлифование

**ODE 100-2**

Номер для заказа 379.050



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000-13000/мин
Число ходов на холостом ходу	16000-26000/мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальная пластина	100x150 мм
Крепление шлифовальных средств	«липучка»
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

### Стандартная комплектация

1 шлифовальная пластина с креплением на «липучке»
1 кассета фильтра + 1 вкладыш фильтра

## Дельташлифмашина с регулировкой частоты вращения

- Скорость шлифования для каждого конкретного вида обрабатываемого материала выставляется посредством регулировки частоты вращения. Отсутствие повреждения заготовок.
- Удобная ручка эргономичной формы с вставкой Softgrip обеспечивает надежное удержание и хорошую управляемость инструмента.
- Компактный и необычайно легкий инструмент для работы одной рукой, высокоэргономичной формы со специальным балансиrom для снижения вибрации. Как результат - неусттомительная работа без чрезмерного нагружения суставов.
- Встроенная система отсоса пыли и надежное удержание шлифовальной пыли фильтрующим вкладышем из прочной бумаги. Фильтрующий вкладыш защищен кассетой из противоударной пластмассы.
- Возможность подключения к внешней системе пылеудаления.
- Продолжительный срок службы шлифовальной пластины из специального материала повышенной износостойкости.
- Специально для шлифования углов и кромок.
- Оптимально подходит для работы над головой.