

Обработка поверхностей, шлифование

X 1107 VE

Номер для заказа 218.669



Технические характеристики

Макс. Ø шлифовального инструмента	150 мм
Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Ход	8,8 мм
Число ходов на холостом ходу	4300-13000/мин
Крепление шлифовальных средств	«липучка»
Вес	2,7 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», с 6 отверстиями, Р 40, Ø 150
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», с 6 отверстиями, Р 80, Ø 150
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», с 6 отверстиями, Р 120, Ø 150
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», с 6 отверстиями, Р 180, Ø 150
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», с 6 отверстиями, Р 320, Ø 150
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 14
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4
1 кожух с ручкой
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» (жесткий) Ø 150

Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт

- Электроника VE: с бесступенчатой предварительной установкой частоты вращения.
- Мощный мотор с высоким КПД.
- Патрубок: для подсоединения к пылесосу, диаметр 28 мм.
- Подходит для предварительного и тонкого шлифования деревянных, лакированных металлических поверхностей, для выполнения кузовных работ.
- Незначительная вибрация при работе благодаря противовесу.
- Легко управляется с помощью рукоятки на кожухе.
- Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» диаметр 150 мм, с 6 отверстиями, для эффективного отвода пыли.