

Машина для санационных работ

НПИ 603

Номер для заказа 344.257



Технические характеристики

Ø фрезерной головки	150 мм
Макс. глубина фрезерования	5 мм
Частота вращения на холостом ходу	2400/мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Вес	6,8 кг

Стандартная комплектация

28 плоских твердосплавных фрез
1 боковая рукоятка
1 торцовый гаечный ключ
1 поворотная цапфа
1 съемное устройство
1 удлинитель шланга
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 металлический чемодан для переноски

Фреза для санационных работ «Putzigel» («Ёж») по штукатурке, бетону и стяжке

- Ограничение пускового тока.
- Выключатель с блокировкой включения и фиксатором.
- Пылеудаляющий кожух: с бесступенчатой регулировкой по высоте.
- Возможность подключения внешнего пылеудаляющего устройства с помощью прилагаемого адаптера.
- Фреза: из высококачественного твердосплавного металла.
- Семь фрезерных шпинделей с 28 плоскими твердосплавными фрезами.
- Идеально подходит для обработки больших поверхностей: снятие штукатурки, придания шероховатости бетону, выравнивание швов опалубки и стяжки.