

## Машина для санационных работ

**LD 15-10 125**

Номер для заказа 405.957



### Технические характеристики

Ø кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000/мин
Потребляемая мощность	1450 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Вес	3,2 кг

### Стандартная комплектация

1 шлифовальный круг Estrich-Jet
1 ручка
1 пылеудаляющий кожух с резиновым всасывающим кольцом
1 адаптер для подключения пылесоса SAD-C D25-32 AS
3 кабельных держателя
1 вкладыш в чемодан для переноски
1 чемодан для переноски ТК-L ВоВ-2
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4

## Компактная шлифовальная машина для санационных работ, для беспыльной шлифовки Ø 125

- Электроника VR: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры.
- Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы.
- Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий.
- Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения.
- Блокировка шпинделя, чтобы избежать случайного включения.
- Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip.
- Тарельчатый шлифовальный круг Estrich-Jet для абразивных материалов абразивные стяжки (с кварцевым песком), стяжки, свежий бетон, штукатурка, строительные растворы, абразивный известковый песчаник (с кварцевым песком), песчаник, шамот, асфальт.