

## Машина для санационных работ

### LD 15-10 125

Номер для заказа 405.930



#### Технические характеристики

Ø кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000/мин
Потребляемая мощность	1450 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Вес	3,2 кг

#### Стандартная комплектация

1 шлифовальный круг Thermo-Jet
1 ручка
1 пылеудаляющий кожух с резиновым всасывающим кольцом
1 адаптер для подключения пылесоса SAD-C D25-32 AS
3 кабельных держателя
1 вкладыш в чемодан для переноски
1 чемодан для переноски TK-L BoB-2
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 торцевый шестигранный ключ, SW 4

**Компактная шлифовальная машина для санационных работ, для беспыльной шлифовки Ø 125**

- Электроника VR: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры.
- Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы.
- Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий.
- Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения.
- Блокировка шпинделя, чтобы избежать случайного включения.
- Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip.
- Шлифовальный круг Thermo-Jet для лакокрасочных покрытий и малоабразивных материалов, для термопластических и цветных покрытий, граффити, тонких клеевых пленок на бетоне или стяжке, каучуковых покрытий. Для твердых материалов и старого бетона. Высокая производительность шлифования и долгий срок службы благодаря новой конструкции сегментов, высотой 9 мм.