

Машина для санационных работ

LD 15-10 125 R

Номер для заказа 405.922



Технические характеристики

Ø кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000/мин
Потребляемая мощность	1450 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Вес	2,9 кг

Стандартная комплектация

1 шлифовальный круг Thermo-Jet
1 ручка
1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток
1 адаптер для подключения пылесоса SAD-C D32 AS
3 кабельных держателя
1 вкладыш в чемодан для переноски
1 чемодан для переноски ТК-L VoB-2
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4

Компактная шлифовальная машина для санационных работ, для близкой к краям беспыльной шлифовки Ø 125

- Электроника VR: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры.
- Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы.
- Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий.
- Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения.
- Блокировка шпинделя, чтобы избежать случайного включения.
- Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip.
- Шлифовальный круг Thermo-Jet для лакокрасочных покрытий и малоабразивных материалов, для термопластических и цветных покрытий, графити, тонких клеевых пленок на бетоне или стяжке, каучуковых покрытий. Для твердых материалов и старого бетона. Высокая производительность шлифования и долгий срок службы благодаря новой конструкции сегментов, высотой 9 мм.