

## Машина для санационных работ

**LD 18-7 125 R**

Номер для заказа 408.654



### Технические характеристики

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ø кругов                          | 125 мм   |
| Частота вращения на холостом ходу | 7000/мин |
| Потребляемая мощность             | 1800 Вт  |
| Отдаваемая мощность               | 1200 Вт  |
| Крепление инструмента             | M 14     |
| Вес                               | 4,2 кг   |

### Стандартная комплектация

|   |
|---|
| 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 5-С |
| 1 ручка   |
| 1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток                |
| 1 адаптер для подключения пылесоса                      |
| 3 кабельных держателя                                   |
| 1 вкладыш в чемодан для переноски                       |
| 1 чемодан для переноски ТК-L ВоВ-4                      |
| 1 торцевой штифтовый гаечный ключ                       |
| 1 торцовый шестигранный ключ                            |

**Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки**

- Электроника FV: поддержка постоянной частоты вращения, плавный пуск, защита от перегрузки.
- Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы.
- Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий.
- Блокировка шпинделя, чтобы избежать случайного включения.
- Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip.
- Шлифовальный диск оснащен 5 PCD сегментами. Для удаления термически чувствительных покрытий, а также клея, герметика.