

Специальный инструмент

MS 1706 FR Set

Номер для заказа 329.673



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Глубина резки | 0-35 мм |
| Ширина паза | 10-30 мм |
| Ø кругов | 140 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 7500/мин |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Отдаваемая мощность | 950 Вт |
| Крепление инструмента | M 14 |
| Вес | 4,6 кг |

Стандартная комплектация

| |
|---|
| 2 режущих диска Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 мм |
| 1 боковая рукоятка |
| 1 быстросъемная гайка SDS-Clic M 14 |
| Распорные шайбы |
| Демпферы |
| Зажимные фланцы |
| 1 штроборезная насадка |
| 1 адаптер для присоединения пылеудаляющего устройства |
| Кабельный держатель |
| 1 пластмассовый чемодан для переноски |

Штроборез - с возможностью и толкать и тянуть инструмент во время выполнения реза

- Электроника FR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры.
- Патентованный поворотный мотор (EP 1693169). Позволяет как толкать, так и тянуть штроборез во время выполнения реза.
- Оптимальное удаление пыли и максимальная безопасность благодаря закрытому защитному кожуху.
- Смена дисков и перестановка ширины паза без использования дополнительного инструмента.
- Поворотный всасывающий патрубок.
- Регулировка глубины реза без использования дополнительного инструмента.
- Ограничитель глубины погружения.
- Фрезерует два параллельных паза глубиной до 35 мм и шириной 30 мм.
- Штроборезная насадка для простого выламывания остающихся перемычек без помощи молотка.
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В.