

Шлифовальная машина для стен и потолков

WSE 7 Vario Set Номер для заказа 385.166



Технические характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-1800/мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	1800-5400/мин
Размеры (Д x Ш x В)	330x120x170 мм
Вес	2,8 кг

Стандартная комплектация

Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке»

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220

Чемодан для переноски

Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®

- Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры.
- Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы.
- Рукоятка на коже для оптимального удержания и точного управления машиной.
- С системой смены головок с возможностью установки круглой и треугольной шлифовальных головок для обработки зон, расположенных близко к краю.
- Эффективный отсос пыли между дисковой щеткой и шлифовальным диском (круглым), а также через пылеотсос с 10 отверстиями предотвращает быстрое засорение шлифовальных средств и делает работу непыльной, сокращая связанный с запылением вред для здоровья.
- Дисковая щетка установлена на пружинных опорах. Благодаря этому головка машины для круглого шлифования адаптируется к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку инструмента и избежать выброса пыли.
- Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-«липучка» для крепления шлифовальных средств.
- Четкая схема прокладки шлангов и эффективная система отсоса пыли благодаря большому сечению пылеудаляющего канала. Пылеудаляющий шланг присоединяется к машине непосредственно с помощью системы крепления FLEX Clip.
- Легкая и удобная в эксплуатации машина для обработки небольших поверхностей, узких участков.
- Идеально подходит для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции, подготовительных работ при нанесении лакокрасочных покрытий.
- Устройство без шлифовальных головок в качестве дополнения к Vario-Giraffe® WST 700 VV и WST 700 VV Plus.