

## Машина для сверления глухих отверстий

**BED 18**

Номер для заказа 290.300



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000/мин
Крепление инструмента	M 14
Ø алмазного сверла	6-14 мм
Вес	4,1 кг

### Стандартная комплектация

1 вакуумный присос
1 ручка-скоба
1 сверлильный штатив с направляющей колонки, BD 18
1 подключение пылеудаляющего шланга
1 заточный брусок
1 металлический чемодан для переноски

## Сверлильная установка для выборки гнезд под шкранты с защитным выключателем PRCD

- Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защитой от перегрузки, предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика.
- Вакуумный присоска для фиксации на гладких поверхностях.
- Точная засверловка возможна благодаря уверенному позиционированию над перекрестием.
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром ½ дюйма.
- Адаптер для отсасывающего устройства.
- Идеально подходит для твердых, хрупких материалов, таких как плитки из керамогранита, бетон, горные породы и каменная кладка.
- При отсосе сверлильного шлама с помощью пылесосов FLEX возникает дополнительное разрежение для вакуумной фиксации сверлильного штатива.
- Встроенная подача воды непосредственно через выходной вал.
- Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель.