

## Машина для сверления глухих отверстий

**BHW 1549 VR**

Номер для заказа 299.197



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Число оборотов под нагрузкой	3000-9000/мин
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000/мин
Крепление инструмента	M 14
Ø алмазного сверла	5-10 мм
Вес	3,3 кг

### Стандартная комплектация

- 1 ручка-скоба
- 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17
- 1 защита от водяных брызг
- 1 металлический чемодан для переноски

## Машина для сверления глухих отверстий с подачей воды и выключателем PRCD

- Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защитой от перегрузки, предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика.
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром 1/2 дюйма.
- Оптимальное охлаждение алмазных сверл с помощью подвода воды через головку привода.
- Для эксплуатации в ручном режиме или для использования с нашими штативами BD 6 и BD 18.
- Может использоваться также с водонапорным резервуаром FLEX.
- Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель.
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В.