

Камнерезные машины

CS 60 WET

Номер для заказа 374.016



Технические характеристики

Диаметр алмазного режущего диска/ зажимной патрон (внутр. Ø)	170/22,2 мм
Глубина реза / с направляющей шиной	60/54 мм
Резка под углом	0-45°
Глубина реза, косая резка	5-44 мм
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-38 мм
Частота вращения на холостом ходу	6200/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	840 Вт
Вес	4,5 кг

Стандартная комплектация

1 алмазный режущий диск с сегментированной режущей кромкой
1 ключ для замены инструмента
1 параллельный упор
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным выключателем PRCD

- Высокомощный мотор: сверхсильный для резки по камню и фрезерования пазов.
- Бесступенчатая регулировка глубины реза в диапазоне от 0 до 60 мм, с направляющей шиной до 54 мм. Косая резка от 0 до 44 мм, с направляющей шиной до 38 мм.
- Бесступенчатая установка величины угла для косой резки в диапазоне от 0 до 45°.
- Отметки на направляющем столе 0°/30°/45° для более быстрого ориентирования.
- Высококачественный защитный кожух и направляющая планка из магниевого литья под давлением.
- Защита мотора, выполненная из резины, препятствует прямому всасыванию водяных брызг.
- Подача воды: для эффективного охлаждения алмазного инструмента.
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром ½ дюйма.
- Защитный выключатель PRCD: встроены в кабель.
- Идеально подходит для установки водосточных желобков в подоконниках или лестничных ступенях. Для обработки столешниц, фасадных плит, мозаичных плит в садо- и ландшафтостроении. Для санации швов в полах.
- Блокировка шпинделя.