

Шлифовальная машина с подачей воды

L 12-3 100 WET

Номер для заказа 375.675



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1150 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Макс. Ø шлифовального инструмента	115 мм
Частота вращения на холостом ходу	3700/мин
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	340 x 140 мм
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой	2 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация

1 ручка-скоба
1 кабельный держатель на «липучке»

Машина для шлифования камня с подачей воды мощностью 1150 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, Ø 115 мм

- Мотор мощностью 1150 Вт.
- Полноволновая электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавным пуском, защитой от перегрузки.
- Высокий крутящий момент для максимальной производительности съема и оптимального качества поверхности.
- Магнитное поле с порошковым и лаковым покрытием для продления срока службы за счет обеспечения дополнительной защиты от износа и абразивной пыли.
- Рукоятка на кожухе для оптимального удержания и точного управления машиной.
- Ручка-скоба: надежное удержание инструмента даже в вертикальном рабочем положении.
- Новое устройство подвода и регулирования подачи воды расположено под корпусом, что упрощает управление и делает возможным точное дозирование. Имеется свободная зона для захвата непосредственно над тарельчатым шлифовальным кругом.
- Специальный шланг длиной 2 м: не требует дополнительного крепления. Повышает подвижность, уменьшает вес, снижает опасность повреждения крепёжными хомутами.
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром ½ дюйма.
- Блокировка шпинделя.
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В.