

Машины для бучардирования

LST 1503 VR

Номер для заказа 259.229



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	800-2400/мин
Рабочая ширина	40-92 мм
Вес	5,9 кг

Стандартная комплектация

1 упор в сборе
1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 100
1 торцовый шестигранный ключ, SW 5
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 удлинитель шланга

Машины для бучардирования лестниц

- Полноволновая электроника VR: с предварительной установкой и поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки.
- Регулируемая рабочая ширина: 3 ступеней от прим. 40 мм до прим. 92 мм.
- Упор: бесступенчатая регулировка для точной работы вдоль каменной кромки.
- Система пылеудаления: для работы в жилых помещениях.
- Оснащенная 60 твердосплавными зубцами машина выполняет работы по приданию поверхностям шероховатости быстро и точно.
- Вращающаяся головка инструмента установлена на резиновых опорах, что способствует сокращению шума и вибрации, а также повышению срока эксплуатации привода.