

## Миксеры (перемешиватели)

**MXE 1102+SR2 120** Номер для заказа 388.009



### Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу, I скорость	150-530 /мин
Частота вращения на холостом ходу, II скорость	200-750 /мин
Потребляемая мощность	1080 Вт
Отдаваемая мощность	650 Вт
Крепление инструмента	M 14
Ø зажимной горловины	43 мм
Макс. Ø насадки-миксера	140 мм
Вес	4,8 кг

### Стандартная комплектация

1 дисковая насадка SR2 120x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22

### Двухскоростной миксер мощностью 1080 Вт с регулировкой частоты вращения

- Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента.
- Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- Эргономичная ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной. Поверхность с противоскользящим покрытием.
- Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ.
- Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды.
- Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя.
- Универсальный миксер почти для всех строительных материалов, с мощным тяговым усилием на второй передаче, как в верхнем, так и в нижнем диапазоне частоты вращения.